

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

## PROFLO +



FLOCULANTE DE PINTURAS, BARNICES,  
Y COLAS EN CABINAS, ROBOTS Y TUNELES  
DE CORTINAS DE AGUA (Complemento de **PROCOAGU**)

### DESIGNACIÓN

**PROFLO+** es una solución de polímeros de dispersión para el tratamiento de aguas en cabinas, tuneles y robots de pinturas y barnices. Se utiliza también para el tratamiento de aguas residuales que contienen colas o cualquier otro producto contaminante

**PROFLO+** debe utilizarse en complemento de **PROCOAGU** para obtener una perfecta separación de los residuos (overspray) y de las materias en suspenso.



### CARACTERÍSTICAS

ASPECTO .....	Líquido espeso incoloro
PH .....	neutro
REACCIÓN .....	neutra sin acción en los metales férricos y no férricos
SOLUBILIDAD .....	total en el agua
ECOLOGIA .....	Biodegradable
ETIQUETAJE .....	sin

### PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN (ver hoja de calculo y dosificacion)

- 1 - Tratamiento del baño nuevo, dosificación al 0,9% del volumen del baño.
- 2 - añadir cada día 0,0009 % del agua añadida en la instalación.
- 3 - Orden de incorporación: 5 a 8 minutos después del **PROCOAGU** .
- 4 - Se debe de efectuar la dosificación a mano o automáticamente con una bomba dosificadora. Las dosificaciones han de respetarse estrictamente.
- 5 - Si no existe sistema de eliminación automática de los residuos de barnices o pinturas, realizar la eliminación a mano cada noche, o incluso dos veces al día.

