

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROCANEUTRE

DÉCAPANT NEUTRE
POUR PEINTURES ET VERNIS



PROCANEUTRE répond au décapage des couches de peintures glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, époxydiques, alkydes, polyuréthanes et du vernis ou teintes sur bois.



DÉSIGNATION

PROCANEUTRE convient pour le décapage :

- dans l'industrie de peinture pour les sols cimentés ou carrelages de cabines de peintures, des caillebotis, des filtres à choc, des ventilateurs d'extraction.
- du matériel de pulvérisation : têtes de pistolet, pompes mélangeuses, réglettes, têtes de mélangeuses, balances...
- des balancelles, engins T.P., menuiseries en aluminium ou métalliques ou bois.
- les peintures poudrées sur tout type de support (faire un rajout de 2 à 5 % d'actineutre).

PROCANEUTRE est l'auxiliaire du carrossier peinture, du responsable d'entretien. Ses applications dans le bâtiment, l'industrie, les T.P. sont multiples et variées.



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT	Liquide bleu
COMPOSITION	Dichlorométhane
INFLAMMABILITÉ	Ininflammable
RÉACTION	Neutre (n'attaque pas les métaux ferreux, non ferreux, ni le bois)
DENSITÉ	1,260 ± 20 grs

MODE D'EMPLOI

PROCANEUTRE agit très rapidement sur les feuilles de peinture. Son action destructrice est fonction toutefois de la température, de l'épaisseur et de la dureté des couches à éliminer.

PROCANEUTRE s'utilise principalement en bain de trempage pur et à froid; soit à la brosse soit en pulvérisation dans un local ventilé. Les peintures cloquées ou dissoutes s'éliminent facilement au jet d'eau.

Il permet d'obtenir une finition soignée du décapage.

CONDITIONNEMENT

BIDON	12 Kg	35 Kg	70 Kg	250 Kg
-------	-------	-------	-------	--------



Éviter le contact prolongé sur la peau
Stocker le produit dans un local tempéré.