

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROFLO +

FLOCULANT DE PEINTURE, VERNIS, COLLES
SUR LES CABINES, ROBOTS ET TUNNELS
A RIDEAU D'EAU (en complément de PROCOAGU)



DÉSIGNATION

PROFLO+ est une solution de polymères de dispersion pour le traitement des eaux en cabines, tunnels et robots de peinture et vernis.

Il s'applique également pour le traitement des eaux résiduelles contenant des colles ou tout autre polluant.

PROFLO+ doit être employé en complément du **PROCOAGU** afin d'obtenir une parfaite séparation de l'overspray et des MES.



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT	:	Liquide incolore épais
PH	:	neutre
REACTION	:	Neutre sans action sur les métaux ferreux et non ferreux
SOLUBILITE	:	Totale dans l'eau
ECOLOGIE	:	Biodégradable

PRÉPARATION ET DOSAGE (Voir exemple de feuille de calcul et de dosage)

- 1 - Traitement du bain neuf, dosage à 0,7% du volume du bain.
- 2 - Rajouter chaque jour 5% de l'overspray recueilli dans l'eau et 0,6 % du rajout d'eau dans l'installation.
- 3 - Ordre d'incorporation : 5 à 8 minutes après le PROCOAGU .
- 4 - Le dosage doit être effectué manuellement ou en automatique au moyen d'une pompe doseuse. Les dosages doivent être respectés strictement
- 5 - Si absence de système d'écumage automatique des boues de vernis ou peintures, effectuer l'écumage manuellement tous les soirs voire deux fois par jour.



Les dosages doivent être respecté strictement
BIEN AGITER LE BIDON AVANT EMPLOI